

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ME20.B05927

Срок действия с 23.01.2008 по 28.12.2009

7888487

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ME20

ВНИИНМАШ. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ,
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(ОС "Сертиформ ВНИИНМАШ")

123007, Москва, ул. Шенюгина, 4 Тел. (495) 259-78-61, факс (495) 259-35-42

ПРОДУКЦИЯ СИСТЕМА ОХРАННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ Honeywell
Video в составе согласно приложению на 19 л.

код ОК 005 (ОКП):

43 7291

(бланки приложений №№ 1892029-1892047) Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51558-2000 пп. 4.4, 4.5., 4.8, 4.9;
ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97);
ГОСТ Р 51317.6.2-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-2-96)

код ТН ВЭД России:

8531 10 300 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания "Honeywell" США
101 Columbia Road Morristown, NJ 07962-2496, USA

с размещением производства на предприятиях, указанных в приложении

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН компании "Honeywell Security Nederland B.V." Нидерланды
Amperestraat 41, 1446 TR Purmerend, the Netherlands
телефон +31 299 419 000, факс +31 299 419 050

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 25.01.2008 № 3 ИЦ ООО "Научно-
производственный испытательный центр "Платан-тест" рег. № РОСС RU.0001.21МЛ38
до 13.11.09 и от 27.06.2005 № 235-2/2005 ИЛ по измерению параметров ЭМС технических
средств и продукции производственно-технического назначения ФГУП «Научно-производ-
ственное предприятие «ЦИКЛОН-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.22МЭ16 до 17.07.06;
отчета о проверке производства от 12.12.07, проведенной ОС "Сертиформ ВНИИНМАШ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За

Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносят на изделия и упаковке рядом с
товарным знаком изготовителя и в сопроводительных технических документах



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

1892029

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

43 7291
8531 10 300 0

**СИСТЕМА ОХРАННАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ Honeywell Video**
в составе:

Нормативные документы
изготовителя

HVBCPU-KTX Центральный процессор для VIDEOBLOX с Com-портами, тревожными входами, интерфейсом I2C

HVBLCPU-KTX Центральный процессор для VIDEOBLOX с 8 выходами (титрами)

HVBxxU(X) Корпус для модулей VIDEOBLOX.
Где: xx – тип корпуса (2, 4, 8, 12 или 16)

HVB16Mxx Видеосматриватель VIDEOBLOX, 16 BNC видео входов, xx – количество BNC выходов (8, 16, 32, 64)

HVB16Mxx(A)TP Видеосматриватель VIDEOBLOX, 16 видео входов кабелем типа «витая пара», xx – количество BNC выходов (8, 16, 32, 64)

HVBxxuOX Модуль выходов. Где: xx – количество BNC выходов (8 или 16), y – наличие титров (Т – есть титры, без символа - нет титров)

HVB16LNK Модуль BNC видеовходов для соединения корпусов видеосматривателя, 16 каналов

HVB32LKx Модуль для соединения корпусов видеосматривателя друг с другом с помощью 40-жильного ленточного кабеля. Где: x – тип модуля (I - модуль видеовходов, O - видеовыходов)

HVB16AMxx Аудиосматриватель VIDEOBLOX, 16 аудиовходов. Где: xx – количество выходов (32 или 64)

HVBxxAO Аудиомодуль VIDEOBLOX, сбалансированные выходы. xx – количество выходов (8 или 16)



Руководитель органа
Эксперт

подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892030

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HVBCE Расширитель портов RS422 корпуса
видеокмутатора

HVB16MLP Задняя панель с 2х16 BNC видео-
входами (двойная высота)

HVBxBLANK Комплект передней и задней
панелей для шасси. Где: x – высота (2 – двойная
высота, без символа – стандартная высота)

HVB16VDA3 16-канальный блок видео-
распределителей (1 в 3) с усилителями сигнала

HVBPIT xxx-yyy Преобразователь RS
интерфейсов. xxx и yyy – тип интерфейсов (232,
232I, 44, IF, CON или без символа)

HS10PIT (MegaPIT) То же, что HVBPIT xxx-yyy, 8
каналов RS422/232

HEGSxxxx программируемая клавиатура управ-
ления по RS422. Где: xxx – вариант исполнения
(5000, 5300, 5BLX, A002 или 5BLXKT). Может
комплектоваться PTE102 (удлинитель RS232)

HVBI2C16xx Блок IIC, корпус из нержавеющей
стали. x –тип блока (I –входов, O –выходов,
KB –клавиатура)

HVB422xxxx RS422 делитель / сумматор. Где:
xxxx – количество каналов (C4 - 4 канала; FT8 -8,
FT16 - 16)

HVB16AMBI Двухнаправленный аудиомодуль
VIDEOBLOX, 16 входов

VBLX16M64-ATERM Задняя панель-переходник
8xBNC в 16 ленточный кабель (сквозная передача
сигнала) левый

VBLX16M64-BTERM Задняя панель-переходник
со сквозной передачей сигнала 2х16 ленточный
кабель

VBLX16M64-CTERM Задняя панель-переходник
8xBNC в 16 ленточный кабель (сквозная передача
сигнала) правый

Руководитель органа

Эксперт

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия



1892031

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HVBPSU Сменный источник питания для корпусов VIDEOBLOX

PTE102 Удлинитель шины RS232

HVBPSCKxxx VIDEOBLOX программируемая клавиатура управления по RS422. xxx – оснащение (-ND – без дисплея; без символов – LED дисплей; Z - LED и джойстик управления масштабом; V - LED и джойстик управления масштабом в миниатюрном корпусе, C – LED, джойстик и доп. 16 клавишами, A – LED ЖКИ, джойстик, доп.16+6 клавиши и звук)

HMXMAXPRONET Блок управления системой VideoBlox. В состав опционально входит карта 8 портов (MAXCPUSERINT)

HD2Fx1X Купольная камера, 2", объектив f=3,6мм. Где: x – тип камеры (М или С соответственно ч/б (380ТВЛ, 0,3Лк) или цветная (330ТВЛ, 1,2Лк)). 12В

AD3Vx4BX Купольная камера, 3", объектив f=3,8мм. Где: x – тип камеры (М или С соответственно ч/б (400ТВЛ, 0,3Лк) или цветная (330ТВЛ, 1,2Лк)). 12В

HD3Vx4SAX Купольная камера, 3", объектив f=3,8мм. Где: x – тип камеры (М или С соответственно ч/б (400ТВЛ, 0,3Лк) или цветная (330ТВЛ, 1,2Лк)). 12В

HD3VC4SHRX Купольная камера, 3", цветная (480ТВЛ, 2Лк). 12/24В, объектив f=4-9 мм

AD4Fx4BX То же что и AD3Fx4BX, 4"

HD4VC4HRX Купольная камера, 4", цветная (530ТВЛ, 0,8Лк). 12/24В, объектив f=3-12мм

HD4DX Купольная камера, 4", цветная (540ТВЛ, 0,3Лк). 12/24В, объектив f=3,3-12мм



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892032

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

CC-PH2x(S)DN Камера цветная/ч.б, 470 ТВЛ,
0,5 Лк. Где: x - напряжение питания (3 - 220В,
12 - 12/24В)

HTC-72x Камера с объективом f= 3,6мм. Где: x -
тип камеры (1 или N соответственно ч/б (420ТВЛ,
0,1Лк) или цветная (380ТВЛ, 1Лк). 12В

HTC-76x Камера с объективом и ИК подсветкой.
Где: x - тип камеры (3 или F соответственно ч/б
(420ТВЛ, f=6мм) или цветная (380ТВЛ, f=4,3мм)
12В

HTC-30x/CS Камера. x - тип камеры (3 - ч/б
(420ТВЛ, 0,1Лк), F - цветная (380ТВЛ, 1 Лк)). 12В

HD6xyzPm Камера HD6 поворотная с транс-
фокатором, цветная. Где: x - тип ПЗС матрицы (S,
D или A - цветная; Q, E или B - цветная / моно-
хромная), y - тип крепления (P - на мачте в
помещении, D - на потолке в помещении, E или W
- вне помещений, R - вне помещений в усиленном
исполнении), z - код цветового исполнения (1, 2,
3, 4 или 5); m - тип интерфейса управления (1
или H - RS485, 2 или A - UTP). С комплектами
креплений: DPM-15, UPMB1, MDW1210W,
DWM19S, CMA-18, PMA7W или PMA-18/BS

HDXGPyAzm Камера AQUIX поворотная с транс-
фокатором, цветная: 520ТВЛ/0,5лк, опт. увеличе-
ние x35,. Где: y - тип крепления (P или B - на
мачте в помещении, W - вне помещений), z - код
цветового исполнения (S или C); m - цвет кольца
(W или B). С комплектами креплений: HDXWM1,
HDPRM2, HDSCM1, HDXPM1, HDXCMA1,
HDXWM1B

HPTV24xxуу Источник питания 24В для HD6.

xx-ток нагрузки (01 -1А, 02 - 2 А; 08 - 8 А); уу -
исполнение (D и -1D- внутри помещений, DWP
вне помещений)

KZ0224UW Источник питания 24В/4А для HD6

Руководитель органа

Эксперт

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия



1892033

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

СТ5002 Источник питания 24В/5А для HD6


АСхуу4ЕХ Камера серии «Е», 12/24В. Где: х – тип камеры (М или С соответственно ч/б или цветная, СМ – монохром/цветная), уу – разрешающая способность (33, 40, 58 соответственно для 330ТВЛ /1,5Лк, 400ТВЛ /0,2Лк и 580ТВЛ/0,2Лк)

АСхууу(ТР)Х Камера серии «System», цифровая обработка сигналов, доп. выход витой пары, 12-24В. Где: х – тип камеры (М - ч.б, С – цветная, СМ - ч.б./цветная), уу – разрешающая способ-ность (33, 40, 58 соответственно для 330ТВЛ /1,5Лк, 400ТВЛ/0,2Лк и 580ТВЛ/0,2Лк, 48 или 57 соответственно для 480ТВЛ /0,7Лк или 570ТВЛ /0,1Лк), z – напряжение питания (4 - 12-24В, 3 или 5-220В)

НСхууу(у)Х Камера, 12-24В. Где: х – тип камеры (М - ч.б; С – цветная; CWD или U – цветная с WDR ПЗС-матрицей, D – цветная / ч.б.), уу – разрешающая способность (33 - для 330ТВЛ; 40 - 380ТВЛ; 48 или 49 - 480 ТВЛ или 58 - 580ТВЛ), z – напряжение питания (4 - 12/24В, 5 - 220В), у – тип интерфейс (Е или L – интерфейс BNC, ТР - интерфейсы BNC и ТР)

АLхуу12m Объектив. Где: х - тип управления диафрагмой (D – пост. током, М - ручная регулировка), уу- минимальное фокусное расстояние (028 - 2.8 мм, 04 - 4 мм, 08 - 8 мм), m - тип кабеля (S – короткий, L - длинный)

HLmxVyzz(L) Объективы вариофокальные. Где: m – тип регулировки диафрагмы (М – ручная, D - постоянным током); х – минимальное фокусное расстояние (27 - 2,7мм, 28 - 2,8мм, 29 - 2,9 мм, 5 – 5 мм), у - максимальное фокусное расстояние (8, 13, 50 мм), zz - светосила (F95 - F0,95; F13 – F1,3; DN - ИК корректировка)



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892034

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

НТВ-10xxx Кронштейн для камеры. Где: xxx – вариант конструкции (4-1 или 3В)

MC1600WT Кронштейн для камеры

AVH500xMB Кронштейн для крепления на стене.

x – наличие кабель-канала (W – без кабель-канала, C – с кабель-каналом)

AVH530SHx Корпус с обогревателем и козырьком от солнца, 300мм. Где: x - напряжение питания (4 -12/24В, 5 –220В переменного тока)

AVH500Bx Вентилятор/ Термостат / воздушный фильтр. x – напряжение питания переменного тока (2- 24В; 3-220В)

ADAPTER xxV/yyy Блок питания для камер. Где: xx – выходное напряжение (12 - 12В пост. тока; 24 – 24В перем. тока), yyy – ток нагрузки (600 – 600 мА, 750- 750 мА)

AVH500PSxxx Модифицированный источник питания для корпуса. 100~240В переменного тока. Где: x – тип выхода (5-12 - 12В постоянного тока, 1А; 2-24 - 24В, 400мА постоянного тока)

HUTP-21xy Пассивные приемопередатчики ТВ сигнала по витой паре. x – модель (1, 2, 3 или 4), y –тип корпуса (Т, А, М, А-М)

HUTP-652R Активный приемник ТВ сигнала по витой паре

HUTP-653T Активный передатчик ТВ сигнала по витой паре

HUTP-xx13A Пассивные приемо/передатчики ТВ сигнала по витой паре. xx – число каналов (4, 8, 16 или 32)

HUTP-xy2R Активные приемники ТВ сигнала по витой паре. xx – число каналов (4, 8, 16 или 32), y – тип корпуса (5 или 6)

HVB16TPTX То же что HUTP-653T (16 каналов)



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature of E.A. Titov)
подпись

(Handwritten signature of S.M. Makushkina)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892035

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HxSP1 Подавитель помех. Где: х - тип подавителя (D - для коаксиального кабеля, витой пары и питания, С - для коаксиального кабеля и питания)

HMyzz(X) ЭЛТ монитор. Где: х – тип монитора (М – монохромный, С - цветной), zz –размер диагонали (9, 10, 12, 14, 17, 20, 21 соответственно для 9", 10", 12", 14", 17", 20", 21")

AMC15LCDX Жидкокристаллический монитор, 15" TFT плоская панель SVGA

HMLCDxxy(X) Жидкокристаллический монитор. Где: х – размер экрана в дюймах (17 или 19), у – исполнение (Е, Е2, L, S или без символа).

Дополнительно комплектуется: HMLCDFM, HMLCDTM, HMLCD15WMB, HMLCDARM, HMLCDCM, HMLCD17/19WMB, HMLCD17RK1, HMLCD19RK1- крепления, HMLCD17/19WMB - (крепление), DSS for HMLCD (синхронизатор)

HQx30EX(B) Квадратор, работающий в реальном масштабе времени. Где: х – тип изображения (М или С соответственно черно-белый или цветной)

HXyTzz(E)X Видеомультиплексор триплексный. Где: у – тип изображения (М - черно-белый, С - цветной), zz – количество каналов (4, 9 или 16)

HJZTPX Клавиатура управления видеомультиплексорами, видеорегистраторами и камерами HD6, Orbiter

HR24TLX Специализированный 24-часовой видеоманитофон, формат VHS

HRTL1X Цифровой одноканальный видеорегистратор. Дополнительно комплектуется: HDD RACK/I(K)&BOX – картридж, HDD MOUTING(K)-AV (комплект монтажа в 19" стойки)

HKJDХТР(EU) Клавиатура управления цифровым видеорегистратором



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892036

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HRExzzmyyy Цифровой видеореги­стратор Rapid Eye. Где: х – число каналов/входов (4, 6, 9 или 16 соответственно 4, 16, 9 или 16 каналов); zz – скорость записи (16 – 16 к/с, 33 – 33 к/с, 6 – 66 к/с, BR1 – 400 к/с). m – комплектация регистратора (C или CD – с приводом CD, N – без привода CD); yyy – емкость (320 – 80Гб, 640 – 160Гб, 250 или 1000 – 250Гб, 500 или 2000 – 500 Гб, 750 – 750Гб, 1Т0 – 1Тб, 1Т5 – 1,5Тб, 2Т0 – 2Тб). В состав могут входить аксессуары: HRMCDRW, HRESLIDE, HRM7HD500(P), HRM7HD250(P), HRM7VIEW, HRM7ADMIN, HRM62CLIP, HFVMSR, AVBPIT4POS, AVBPITPOS

HRHDxzyyyX Цифровой видеореги­стратор HRHD. Где: х – число каналов/входов (1, 4, 9 или 16); yyy – емкость записывающего устройства (80, 120, 160, 250, 320, 500Гб). zz – тип регистратора (10С – реального времени, С или R – сетевые). В состав входят: источники питания (100250 PWR-CMP-60ID, 100252 PWR-ENP-2320 или HRHD4/9/16 power supply), са­дазки для диска (HRHD tray) и диск видеореги­стратора HRHD1-RDyyy. Где: yyy – емкость (40, 80, 160, 250 или 120Гб)

HRDE4FyyX Цифровой видеореги­стратор. 4 каналный: yyy – емкость записывающего устройства (80 Гб)

HRXDxCyyyX Цифровой видеореги­стратор HRXD 200к/с. Где: х – число каналов/входов (9 или 16); yyy – емкость записывающего устройства (250, 500, 750 Гб)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892037

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HFxxуymzzzc Цифровой видеореги-
стратор Fusion. Где: xx – количество каналов/входов (08,
16 или 32); уу – частота выборки кадров (60 – 60
кадр/с, 10 – 100 кадр/с, 20 – 200 кадр/с или 40 –
400 кадр/с); zzz – емкость накопителя (250 –
250Гб, 500 – 500Гб, 750 – 750Гб, 1Тб – 1Тб, 1Т5 –
1,5Тб, 2Тб – 2Тб); m – модель (0 или R); c – вари-
ант комплектации: N – без аксессуаров, A – с ус-
тановленными аксессуарами. Работает под
управлением программного обеспечения: FVMS,
HFDVRCYASA, REMOTE, ALARM MONITOR,
MDVR, D.S.S., PROPRIETARY VIEWER, HFVSA,
HFLPR, HF3LICNVR1, HF3LICNVR4, HF3LICNVR8,
HF3LICNVR16, HF3LICDATA HF3LICHYB4,
HF3LICHYB16, HAABF, HAASF, HAAPF, HASIF,
HAAC

HF4CHSTRM Цифровой видеореги-
стратор Fusion (версия Streamer). 4 входа; 100 кадр/с. Комплек-
туется креплением HF4CHSTRMKMT (опцио-
нально)

HF3SCSI Карта SCSI интерфейса для видео-
регистратора Fusion

HF3R5 Карта внутреннего подключения Raid 5
IDE для видеореги-стратора Fusion

HFDVRUSBM Внешний модем для видео-
регистратора Fusion

HFDVREXR5 Карта внешнего подключения
Raid 5 для видеореги-стратора Fusion

HFDVRR1 Карта Raid 0 & 1 для видеореги-
стратора Fusion

HF3DVDRW Пишущий DVD для видеореги-
стратора Fusion

HF3GBNIC Карта Gigabyte Ethernet для видео-
регистратора Fusion

HF34VOUT(M) Карта вывода аналогового ТВ
сигнала 16 для видеореги-стратора Fusion



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892038

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HF316AUDIO Карта 16 каналов ввода звукового сигнала для видеорегистратора Fusion

HF3HDxx0 Комплект расширения памяти. Где: x – объем памяти: 25 – 250 Гб, 50 – 500 Гб

HF3MEM512 Комплект расширения оперативной памяти

HF3HWUPGCPU Процессор и оперативная память для Fusion

HF332LOOP Плата с 16 разъемами

HFDVREXT(R)x(T) SCSI Комплект расширения внешней памяти Fusion. Где: x – объем памяти (1, 2, 4, 5 или 8 Тб)

HAxSRVRT1 Видеосерверы аналитики Active Alert. Где: x – количество каналов (8, 12, 16). В состав могут входить аксессуары: лицензии - HAABASE, HAASBASE, HAAPBASE, HAACBASE, HASIBASE, HAAS, HAAP, HAAC, HASI; порты 100-00064, 100-00065, ключ - 900-00060, интерфейс - 100-00132

XXX 1M2(I/M4) Устройство MPEG-2 обработки видеосигнала ENTERPRISE. Где: XXX – тип устройства (ENC или COD - кодер, DEC – декодер). Могут модернизироваться с помощью комплектов расширения 1M2 MPEG-4

ENC 8M2 8 канальный кодер MPEG-2 ENTERPRISE. Может модернизироваться с помощью комплектов расширения: AUDIO (вход звукового стереосигнала), 8M2 2/3 Frame (расширение для 2/3 Frame), 8M2 Full Frame (расширение для 4 CIF), 8M2 1/2 RT (расширение для 1/2 real-time), 8M2 RT (расширение для real-time MPEG-2), 8M2 SNMP – (расширение для Simple сетевого интерфейса), 8M2 NTP (расширение для сетевого интерфейса)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892039

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

DVS xx00 Видеорегистратор ENTERPRISE. Где:
xx – количество каналов (32 или 64). Модель 32
канала: 960 к/с @ 4CIF, 1 Тб лицензия на
кольцевой буфер. 64 канала: 1920 к/с @ 4CIF, 1
Тб лицензия на кольцевой буфер

VPK Модуль Viewer-Pro-Kit (client station)
ENTERPRISE

DVS-Kxx00 Модуль видеорегистратора
ENTERPRISE. Где: xx – количество каналов (16,
32, 64 или 96)

DVR-FMG-K Модуль видеозахвата, 16 каналов
MJPEG

VO1 PCI Карта видеовыхода ENTERPRISE

RB x TB Лицензия для кольцевого буфера
ENTERPRISE. Где: x – объем буфера в Тб (1, 4
или 16)

RAID-RK-x Внешние RAID массивы памяти
ENTERPRISE. Где: x – объем памяти в Тб (1, 2,
2.5, 3, 3.5, 4, 5.2, 5.6, 6, 6.4)

HESVRx Видеорегистратор-сервер Enterprise
NVR. Где: x – тип памяти сервера (Е – внешние
SCSI соединение, I – внутреннее RAID соедине-
ние, R – внешние SCSI соединение с дублирова-
нием питания)

HEWKSTNx Видеорегистратор Enterprise NVR-
рабочая станция. Где: x – корпус (Т – настольный,
R – стойка)

HE8yy0Ex(A) Кодеры Enterprise 8 каналный.
Где: yy – скорость (6 – 7.5 кадров/с, 12 – 15
кадров/с, 24 – 30 кадров/с), x – разрешение (1 –
CIF, 2 – 2CIF, 4 – 4CIF); A – аудио

HE130(P)D Декодеры Enterprise

HE5xxxRA Стойка RAID для винчестеров
ENTERPRISE. Где: xxx – количество дисков (20 25
320 на 8 дисков), (30, 38, 48 на 12 дисков) и (40,
51, 64 на 16 дисков)

HEHDxxxE Винчестер для ENTERPRISE 250, 320
400 Гб

Руководитель органа


Эксперт

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия



1892040

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

xAzPVC1-00 Камера Orbiter с трансформатором, цветная, 460 ТВЛ (470ТВЛ для серии камер Р).
Где: х – серия камер (N, L, G или Р); z – технология ПЗС матрицы (С – стандартная, X – ExView, D – Day/night), AA – величина трансфокации (16, 18 или 27)

H5MxAzPVC1-ym То же, что и xAzPVC1-00, 5",
у – вариант крепления (Т – без крепления с декоративной панелью; F – крепление за фальш-потолок, Н – установка на потолок), m – цвет полусферы (С, S или M). Варианты корпусов H5M-DUM-FS и H5M-DUM-TS

H8ExAzPVC1-ym То же, что и xAzPVC1-00, 8",
у – вариант крепления (W – на стену, S – на потолок, Р – на столб, RW – на стену, RP – на столб), m – цвет полусферы (С или S). Варианты корпусов H8E-DUM- RP, H8E-DUM- RW, H8MEDUM-W, H8E-DUM-S, H8E-DUM-P, H8E-VRHC, H8E-VRHCK, H8E-VRHWK, H8E-VRHCB и H8E-VRHCA. Варианты кронштейнов: H8E-CB, H8ER-CB и HOU0054-00

HD8EXGCM18WX То же, что и xAzPVC1-00, 8"
взрывобезопасное исполнение

H5MT0208xPyzm Камера с сферическом корпусе с объективом 2.9-8 мм, цветная. Где: х – технология ПЗС матрицы (С – стандартная, X – ExView, D – WideDR), yy – разрешение (45 - 450 ТВЛ, 46 - 460 ТВЛ или 47- 470ТВЛ), z – вариант крепления (Т – без крепления с декоративной панелью; F – крепление за фальш-потолок, Н – установка на потолок), m – цвет полусферы (С, S или M)



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892041

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

H8ET0208xPyzzm Камера с сферическим корпусе с объективом 2.9-8 мм, цветная. Где: х- технология ПЗС матрицы (С – стандартная, Х – ExView, D – Day/night), yy – разрешение (45 - 450 ТВЛ, 46 - 460 ТВЛ или 47- 470ТВЛ), zz – вариант крепления (W - на стену, S - на потолок, Р - на столб, RW - на стену, RP – на столб), m – цвет полусферы (С, S или M)

HKJxxTP-EU Клавиатура MaxCom для камер серии Orbiter. Где: xxx – тип клавиатуры (MS – управление камерами, MM – управление камерами и одним монитором, JA – управление камерами и 8 мониторами)

HDC8TPX Разветвитель шины управления клавиатуры MaxCom

HMAXxxу-EU Матричный видеокоммутатор MaxCom для камер серии Orbiter. Где: xx- количество входов для камер (8, 16 или 32); у – количество выходов для мониторов (без цифры = 1, 2, 4 или 8). Видео-коммутатор MaxCom на 32 входа и 8 мониторов также имеет обозначение VC-MAX0013-EU

HVC8 Последовательный переключатель для 8 камер

H5N-xxxx Крепление камер Orbiter на столб или на стену, с преобразователем витой пары. Где: xxxx – высота крепления в мм (80, 300, 600, 900, 1200, 1800 или 3000) или настенный кронштейн (WB)



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
_____ подписи
(Handwritten signature)
_____ подписи

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892042

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HRDVsxzyyX Цифровой видеорегистратор
серии HRDV. Где: s – тип регистратора (S –
симплексный, без символа - дуплексный), x –
число каналов (1, 4, 8 или 16), z – комплектация:

F – встроенные жесткие диски памяти, R –
встроенные и съемные жесткие диски памяти,
C – встроенные жесткие диски памяти и CD-RW,
CX или X – без дисков памяти (в этом случае
следующие символы отсутствуют); ууу – объем
памяти (Гб). Дополнительно комплектуется:
HRDV(R)ууу – диски памяти. Где: ууу – объем
памяти в Гб, HRDV(B)T – корзина крепления
дисков, HRDV(D)K – привод DVD, HRDV(M)D –
модем, HRDV(N)ET – сетевая карта, HRDV(S)xRPCA –
комплект PCA. Где: x – модель (1, 4, 8, 16 или F);
HRDV(S)16MB(HS/DB) – комплект MNPCA

DV8/16-DUK Комплект для замены жесткого
диска в видеорегистраторах серии HRDV

DDR4x0 Цифровые регистраторы 4 канальные,
Где: x – объемом диска: 2-20 Гб, 3-30 Гб, 4-40 Гб, 6-
60 Гб. Дополнительно комплектуется: DDR(R)IF-20
(кабель соединения), DDR-PS (источник питания),
DDR-SWK (busview), GPS-1-DDR (GPS модуль)

DDR-4xxx Дополнительная комплектация для
DDR4x0. Где: xxx – варианты комплектации (NIK –
комплект креплений, PK – стандартный, RFK –
комплект для модернизации)

D52Mx1036 Камеры для регистраторов DDR.
Где: x – тип матрицы (M – черно-белая, C –
цветная), объектив 3,6 мм

FV-Mxxx Цифровые регистраторы FareView,
2 канальные, Где: xx – объемом диска: 032-32 Мб,
064-64 Мб, 128-128 Мб. Дополнительно комплек-
туется: FV-A001 (комплект администратора), FV-
A002 (комплект установщика), FV-F032 (память 32
Мб), FV-F064 (память 64 Мб)



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892043

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

FV-C0xx Камеры для регистраторов FareView.
Где: xx – параметры объективов (29-20 или 37).
Дополнительно комплектуется: FV-K001 (комплект
аксессуаров) и FV-M001 (крепление)

MPT400x-y Устройство для включения допол-
нительного текста от кассового терминала или
банкомата в записываемое изображение. Где:

x – работа с TCP/IP (N – передача данных по
сети), y – количество каналов (1, 4, 16, 21)

HCx8yzz4X Камера в корпусе. Где: x – тип
матрицы (С – цветная, D – «день/ночь»), y – тип
камеры (0 – инфракрасной подсветки, 1 или 2 – с
инфракрасной подсветкой), zz – разрешение (38 –
380ТВЛ, 48 – 480 ТВЛ).

HCx9yzz4X Камера в корпусе. Где: x – тип
матрицы (С – цветная, D – «день/ночь»), y – тип
камеры (0 – инфракрасной подсветки, 1 или 2 – с
инфракрасной подсветкой), zz – разрешение
(38 – 380ТВЛ, 48 – 480 ТВЛ, 53 – 530 ТВЛ)

SWX45-2xxxx Купольная камера с инфракрасной
подсветкой и возможностью автоматического
переключения «день/ночь». Где: xxxx – фокусное
расстояние: 1043 – 4,3 мм; 1060 – 6 мм

V60mx2yzzz Купольная камера в вандалозащи-
щённом исполнении серии V25. Где: m – исполне-
ние камеры: В – базовое, М – с микрофоном и
светодиодом, Е – морозоустойчивое, N – для
ночного наблюдения, А – морозоустойчивое для
ночного наблюдения, Р – с поляризационным
фильтром; x – тип камеры: В – чёрно-белая; С –
цветная; y – разрешение: 1 – стандартное; 5
или 6 – высокое; zzz – фокусное расстояние: 029 –
2,9 мм; 036 – 3,6 мм; 060 – 6 мм; 080 – 8 мм; 120 –
12 мм; 160 – 16 мм



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892044

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

V1xx-yyCP Пулестойкая камера серии V100.
Где: xx - тип камеры/ разрешение: 01 - чёрно-белая, стандартное; 10 - чёрно-белая, высокое; 20 - цветная, стандартное; 30 - цветная, высокое.
yy - фокусное расстояние: 03 - 2,9 мм; 04 - 3,6 мм; 06 - 6 мм; 08 - 8 мм; 12 - 12 мм; 160 - 16 мм
xxC-y55PX-VR Камера с увеличением, 450ТВЛ
Где: xx - тип камеры (G - цветная, HZ - цветная/чёрнобелая), y - увеличение (6 - 23 крат, 7 - 25 крат)
SWX200Sx5y Проектор инфракрасной подсветки для камер серии SWX200. Где: x - угол освещения: S - 10°, M - 24°, F - 60°. y - спектральный диапазон: 1 - 715 нм, 2 - 850 нм, 3 - 950 нм
C16xy2z550-mm Купольная камера серии C16.
Где: x - тип подключения: C - коаксиальный, кабель; T - витая пара, y - тип камеры: B - чёрно-белая, C - цветная, D - возможность автоматического переключения «день/ночь»; W - с широким динамическим диапазоном. z - разрешение: 1 - стандартное; 6 - высокое. mm - тип сферы: 01 - прозрачная; 02 - полупрозрачная
C16-xx Кронштейн для камер C16. Где: xx - способ крепления: WK - на стене; PK - подвесное
V25x2yzzz Купольная камера в вандалозащищённом исполнении серии V25. Где: x - тип камеры: B - чёрно-белая; C - цветная; y - разрешение: 1 - стандартное; 6 - высокое; zzz - фокусное расстояние: 029 - 2,9 мм; 036 - 3,6 мм; 060 - 6 мм; 080 - 8 мм; 120 - 12 мм; 160 - 16 мм
V50x2yzzz То же, что и V25x2yzzz низкопрофильная серии V50



Руководитель органа
Эксперт


подпись

Е.А. Титов
инициалы, фамилия
С.М. Макушкина
инициалы, фамилия

1892045

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

SWC2xy-zz Камера серии SWC20. Где: x – тип камеры: 1 – чёрно-белая, стандартное разрешение; 2 – чёрно-белая, высокое; 3 – цветная, стандартное; 4 – цветная, высокое. y – исполнение камеры: В – базовое; М – с микрофоном и светодиодом. zz – фокусное расстояние: 03 – 2,9 мм; 04 – 3,6 мм; 06 – 6 мм; 08 – 8 мм; 12 – 12 мм; 16 – 16 мм

MC-xuyzzPm Миниатюрная камера серии MC. Где: x – тип камеры: В – чёрно-белая; С – цветная. yy – фокусное расстояние: 04 – 4 мм; 06 – 6 мм; 12 – 12 мм; 99 – без объектива. zz – тип разъёма для подключения: 00 – разъём RCA; 10 – разъём RJ11. m – источник питания в комплекте: 3 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, европейский разъём; 4 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, британский разъём; 5 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, европейский разъём; 6 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, британский разъём; 9 – без источника питания в комплекте

QD-xuyzzP9 Сдвоенные и счетверённые камеры серии QD. Где: x – количество камер в корпусе: 2 – две камеры; 4 – четыре камеры. y – тип камеры: В – чёрно-белая; С – цветная. zz – фокусное расстояние: 04 – 4 мм; 06 – 6 мм

PH-B37xxPy Камеры типа "Pin Hole". Где: xx – тип разъёма для подключения: 00 – разъём RCA; 10 – разъём RJ11. y – источник питания в комплекте: 3 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, европейский разъём; 4 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, британский разъём; 5 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, европейский разъём; 6 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, британский разъём; 9 – без источника питания в комплекте



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892046

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

C12zXyy Корпус для камер серии PrimaView. Где:
z – тип подключения: С - коаксиальный кабель; Т – витая пара. yy – тип сферы: без символов – прозрачная сфера, НТ – полупрозрачная сфера
HCGxzzX Модуль камеры серии PrimaView / MagnaView (требует соответствующего корпуса и объектива). x – тип камеры: В-чёрно-белая; С-цветная; D-возможность автоматического переключения «день/ночь»; Е- функция "ExView"; W-с широким динамическим диапазоном WDR. zz- разрешение: 35 - 350ТВЛ, 48 – 480ТВЛ, 57 – 570ТВЛ

HLQyyyX Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Где: yyy – фокусное расстояние: 029 – 2,9 мм; 036 – 3,6 мм; 060 – 6 мм; 080 – 8 мм; 120 – 12 мм; 160 -16 мм

HLQAVyX Объектив с переменным фокусным расстоянием и автодиафрагмой. Где: y – диапазон регулировки фокусного расстояния: 1 – 4...9 мм; 2 – 2,8...6 мм; 3 – 9...22 мм

HLQVP4X Комплект объективов (2.9, 3.6, 6.0, 8.0 мм)

HEC14zyX Корпус для камер серии PrimaView. Где: z – тип подключения: С - коаксиальный кабель; TP – витая пара, F – оптоволокно; y – тип сферы: без символов – прозрачная сфера, НТ – полупрозрачная сфера

HEV29AzyX То же, что и HEC14zyX

HEV28mzy(v)X То же, что и HEV29AzyX, для камер серии MagnaView. Где: m – тип крепления (F, G, R, C), v – особенности (М – наличие микрофона, S – корпус из нерж. стали)

HETPS-x Комплекты крепления камер. Где: x – вариант крепления (8 или 10)

HEC12/14-xx Комплекты крепления камер. Где: xx – вариант крепления (PK или WK)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1892047

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05927

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HEV28(R/C)-xx Комплекты крепления камер. Где:
xx – вариант крепления (PK, CWH, CSS, LWH, LSS
или WK)

C12/C14-xx Комплект для установки камер
C12/C14. Где: xx – тип крепления: PK – подвесное;
WK – настенное

V28Gx-yy То же, что и V29Fx-yy, GripLess

V28Px-yy То же, что и V29Fx-yy, Plus

V28Rx-yyy-zz Корпус для камер серии
MagnaView. Где: x-тип подключения: C- коакси-
альный кабель; T-витая пара; F-оптоволоконный
кабель. yyy –наличие входа аудио: AUD -вход
аудио есть. zz –тип сферы: HT –полупрозрачная
сфера

V28Cx-yyy-zz Корпус для камер серии
MagnaView. Corner. Где: x – тип подключения:
C – коаксиальный кабель; T – витая пара.
yyy – материал корпуса: SST – стальной корпус.
zz – тип сферы: HT – полупрозрачная сфера

V28Sx-yyy-zz То же, что и V28Cx-yyy-zz, Square

V28x-yyy Кронштейн для крепления камеры. Где:
x – тип корпуса камеры: R - V28R; C - V28C. yyy –
тип крепления: PK – подвесное; WK – настенное;
CWH, CSS, LWH, LSS – угловое

Изготовитель: компания Honeywell 101 Columbia Road Morristown, NJ 07962-2496, USA
с размещением производства на предприятиях:

ADI International Amperestraat 41, 1446 TR Purmerend, the Netherlands (NL);
Honeywell Co., Ltd. 56, Chaam-dong, Chonan-si Chungnam-do 330-200 Republic of Korea (KR);
Honeywell Security (China) Co., Ltd. Block 28, Section 2 Huai De Cui Gang Industrial Estate Fu Yong, Bao An
Shenzhen, China (CN);
A.V.Fuentes Sur #7151 Coplejo Industrial Fuentes Juarez, Mexico (MX)



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Е.А. Титов

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия